ZYCOO
智科通信

CooFone H2P 网络话机

CooFone H2P 网络话机是一款多功能、高性价比的入门级网络电话，配备132x64黑白点阵屏，拥有2个SIP账号，支持PoE供电、高清语音、六方语音会议等丰富功能；以及可外接EHS无线耳机等扩展功能；可满足不同的企业应用场景，并提供优质的用户体验。

规格参数

参数	
屏幕	132x64黑白点阵屏（支持背光）
高清手柄	标准RJ9手柄
网络接口	网络口: 10/100Mbps （支持PoE）
	PC口: 10/100Mbps （桥接网络模式）
音频编码	G.711a/u， G.723.1， G.726，iLBC， G.729A/B，G.722，Opus
按键	4 个动态软件定义键（Soft-key）
	9 个功能按键（保持，转移，语音信息，电话本，会议，状态，耳机，重拨，免提）
	12个标准电话数字键
	4个方向键，1个OK键
	3 个声音控制键， 增大/减小/静音（麦克风）
电源输入	直流 5V/0.6A 或 PoE供电
电源功耗	0.8 W ~ 1.29 W
PoE功耗	1.25 W ~ 1.86 W
工作温度	0~45℃
工作湿度	10~95%
安装方式	桌面式安装
颜色	黑色
设备尺寸	169*203.6*172.7mm(45°)/169*194*181mm(50°)
包装尺寸	250x220x55mm

功能亮点

通话功能	☑ 拨出/接听/拒接	☑ 快速拨号	☑ 免打扰
	☑ 静音/取消静音（麦克风）	☑ 匿名呼叫	☑ 自动应答
	☑ 通话保持/恢复	☑ 呼叫前移（无条件/忙线/无应答）	☑ 语音信箱（需配合服务器）
	☑ 呼叫等待	☑ 呼叫转移（出席/非出席）	☑ 六方语音会议
	☑ 对讲功能	☑ 通话驻留/抢接（需配合服务器）	☑ 共享话机（Hot desking）
	☑ 来电显示	☑ 重拨	☑ 热线
话机功能	☑ 本地电话本 (1000条)		
	☑ 网络电话本 (支持XML/LDAP, 1000条)		
	☑ 通话记录 (未接来电/来电/去电, 600条)		
	☑ 阻止来电列表 / 允许来电列表		
	☑ 语音留言等候提示 (VMWI)		
	☑ 用户自定义 DSS键 / 软按键		
	☑ 网络时间同步		
	☑ 支持Poly无线耳机 (通过Poly APD-80 EHS线缆)		
	☑ 支持捷波朗无线耳机 (通过方位EHS20线缆)		
	☑ 支持录音 (服务器录音)		
	☑ Action URL / Active URI		
	☑ uaCSTA		

音频特性	☑ 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样 ☑ 窄带编码: G.711a/u, G.723.1,G.726,G.729A/B, iLBC ☑ 宽带编码: G.722, Opus ☑ 全双工免提通话, 支持声学回音消除 (AEC) ☑ 语音活动检测 (VAD) / 舒适背景噪声生成 (CNG) / 背景噪声检测 (BNE) / 降噪 (NR)/ 自动增益控制 (AGC) ☑ 丢包补偿(Packet Loss Concealment) ☑ 动态自适应抖动缓存 ☑ DTMF: 带内 (In-band), 带外 (RFC2833/SIP INFO) ☑ VQM语音质量监测
网络特性	☑ 10/100 Mbps以太网 ☑ IP 模式：IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 ☑ IP获取方式：静态IP 设置 / DHCP / PPPoE ☑ 支持802.1x网络访问权限认证 ☑ 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN ☑ 虚拟局域网 (VLAN) ☑ 链路层发现协议 (LLDP) ☑ 服务质量保障 (QoS) ☑ RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
网络协议	☑ SIP2.0 over UDP/TCP/TLS ☑ RTP/RTCP/SRTP ☑ STUN ☑ DHCP ☑ IPv6 ☑ LLDP ☑ PPPoE ☑ 802.1x ☑ L2TP ☑ OpenVPN ☑ SNTP ☑ FTP/TFTP ☑ HTTP/HTTPS ☑ TR-069 ☑ AES128 & AES256
配置与管理	☑ 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置 (Auto-Provisioning) ☑ 网页管理界面 ☑ 网页报文撷取 (Web-based Packet-dump) ☑ 配置导出 / 导入 ☑ 电话本导入 / 导出 ☑ 软件升级 ☑ 系统工作日志 (Syslog)

ZYCOO
智科通信

成都高新区世纪城南路599号5栋16层1602号
+86(0)28 85337096
sales@zycoo.com