ZYCOO
智科通信

CooFone K4P 网络话机

智科CooFone-K4P是一款功能强大的企业级彩屏网络电话，专为企业使用而设计。 K4P配备2.4英寸彩屏，支持4个SIP账号，并拥有高清语音品质，为企业提供经济且卓越的通信体验。K4P不仅可以提供畅快的通话体验，还支持语音信箱和通话记录等高级功能，为用户带来诸多便利。当与智科CooVox U系列或T系列IPPBX搭配使用时，可通过3位快速注册码实现快速部署，从而为企业的大规模部署节省更多的时间和成本。

规格参数

参数	
屏幕	2.4 英寸 320x240 像素彩色屏幕
高清手柄	RJ9接口
网络接口	网络口: 10/100Mbps （支持PoE）
	PC口: 10/100Mbps （桥接网络模式）
音频编码	G.711a/u， G.726-32K， G.729A，iLBC， G.722， Opus
RJ9 电话接口	手柄
	耳机
按键（31个）	4 个动态软件定义键（Soft-key）
	9个功能按键 （保持,转移,语音信息,电话本,会议,状态,耳机,重拨,免提）
	12个标准电话数字键
	3个音量调节键 （增大/减小/静音 （麦克风））
	1 个OK键
	2 个 SIP 线路选择键（带LED指示灯）
	4个方向键
电源输入	直流 5V/0.6A 或 PoE供电
功耗（PoE）	0.98 W ~ 1.38 W
工作温度	0~45°C
工作湿度	10~95%
安装方式	桌面式安装或壁挂式安装
颜色	黑色
设备尺寸	桌面支架 （45°）： 169x203.6x172.7 mm
	桌面支架（50°）： 169x194x181 mm
	壁挂式： 169x113.4x207.6 mm
包装尺寸	250x205x66mm （长 x 宽 x 高）

功能亮点

通话功能	☑ 拨出/接听/拒接 ☑ 静音/取消静音（麦克风） ☑ 通话保持/恢复 ☑ 呼叫等待 ☑ 对讲 ☑ 来电显示 ☑ 快速拨号 ☑ 匿名呼叫 ☑ 呼叫转移（始终转移/忙线转移/无应答转移） ☑ 协商转接（盲转接/协商转接） ☑ 呼叫停泊/呼叫代接 ☑ 重拨 ☑ 免打扰 ☑ 自动应答 ☑ 六方会议 ☑ 共享话机（Hot desking） ☑ 热线

话机功能	☑ 4条SIP线路 ☑ 高清语音 ☑ 工业标准认证：CE/FCC ☑ 手柄/免提/耳机模式 ☑ 本地电话簿（500条） ☑ 网络电话本 （支持XML/LDAP， 500条） ☑ 通话记录 （未接来电/来电/去电， 600 条） ☑ 黑名单/白名单 ☑ 语音留言 （VMWI） ☑ 自定义功能键 ☑ 网络时间同步 ☑ Action URL/Active URI
音频特性	☑ 高清语音麦克风/扬声器 ☑ 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样 ☑ 音频编码：G.711a/u， G.726-32K， G.729A， G.722， Opus， iLBC ☑ 全双工免提通话，支持声学回音消除（AEC） ☑ 语音活动检测 （VAD） / 舒适背景噪声生成（CNG） / 背景噪声评估 （BNE） / 降噪 （NR） ☑ 丢包补偿 （PLC） ☑ 动态自适应抖动缓存 ☑ DTMF： 带内音频（In-band），带外-DTMF转送（RFC2833）/SIP INFO
网络特性	☑ 10/100Mbps以太网（桥接模式） ☑ IP模式： IPv4/IPv6/IPv4&IPv6 ☑ IP获取方式： 静态/DHCP/PPPoE ☑ 支持802.1x网络访问权限认证 ☑ VPN： L2TP/OpenVPN ☑ 虚拟局域网（VLAN） ☑ 链路层发现协议（LLDP） ☑ 服务质量保障（QoS ）
网络协议	☑ SIP2.0 over UDP/TCP/TLS ☑ RTP/RTCP/SRTP ☑ STUN ☑ DHCP ☑ PPPoE ☑ 802.1x ☑ L2TP ☑ SNTP ☑ FTP/TFTP ☑ HTTP/HTTPS ☑ TR069
配置与管理	☑ 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069进行自动配置（Auto-Provisioning） ☑ 网页管理界面 ☑ 网页报文撷取（Web-based Packet-dump） ☑ 配置导出 / 导入 ☑ 电话薄导出/导入 ☑ 软件升级 ☑ 系统日志

ZYCOO
智科通信

成都高新区世纪城南路599号5栋16层1602号
+86(0)28 85337096
sales@zycoo.com